

**DATI TECNICI**

<b>Jaguar XF 2.0 diesel 163 CV</b>	
<b>MOTORE E TRASMISSIONE</b>	
Cilindrata (cc)	1.999
Cilindri	4 in linea
Valvole per cilindro	4; DOHC, fasatura variabile delle camme di scarico
Alesaggio/corsa (mm)	83,0/92,4
Rapporto di compressione	15,5:1
Iniezione	1.800 bar common rail
Sistema di sovralimentazione	Turbocompressore singolo a geometria variabile
Potenza CV (kW)	163 (120) @ 4.000 giri/min.
Coppia Nm	380 @ 1.750-2.500 giri/min.
Cambio	ZF 8HP45 automatico 8 rapporti [ZF manuale 6 rapporti]
Rapporti di trasmissione (:1)	
1°	4,714 [4,110]
2°	3,143 [2,248]
3°	2,106 [1,403]
4°	1,667 [1,000]
5°	1,285 [0,802]
6°	1,000 [0,659]
7°	0,839 [-]
8°	0,667 [-]
Retromarcia	3,295 [3,727]
Trasmissione finale	2,73 [2,81]
<b>TELAI</b>	
Sospensione anteriore	Doppio braccio oscillante
Sospensione posteriore	Integral Link
Sterzo	Cremagliera e pignone; elettromeccanico
<b>DIMENSIONI</b>	
Lunghezza (mm)	4.954
Larghezza incl./esc. specchietti (mm)	2.091/1.880
Altezza (mm)	1.457
Passo (mm)	2.960
Carreggiata anteriore/posteriore (mm)	1.605/1.594
Peso a vuoto (kg)	Da 1.555 [1.545]
Volume bagagliaio (litri)	540
Serbatoio carburante; litri (utilizzabili)	55
<b>PRESTAZIONI E CONSUMI</b>	
0-100 km/h (sec.)	8,7 [8,7]
Velocità massima (km/h)	227 [229]
Consumo di carburante (litri/100 km) ciclo combinato	4,1 [4,0]
Emissioni di CO <sub>2</sub> (g/km) ciclo ombinato	109 [104]

Dati del costruttore; verificati al momento della pubblicazione. I dati tra le parentesi quadre si riferiscono al cambio manuale

**DATI TECNICI**

<b>Jaguar XF 2.0 diesel 180 CV</b>	
<b>MOTORE E TRASMISSIONE</b>	
Cilindrata (cc)	1.999
Cilindri	4 in linea
Valvole per cilindro	4; DOHC, a fasatura variabile delle camme di scarico
Alesaggio/corsa (mm)	83,0/92,4
Rapporto di compressione	15,5:1
Iniezione	1.800 bar common rail
Sistema di sovralimentazione	Turbocompressore singolo a geometria variabile
Potenza CV (kW)	180 (132) @ 4.000 giri/min.
Coppia Nm	430 @ 1.750-2.500 giri/min.
Cambio	ZF 8HP45 automatico 8 rapporti [ZF manuale 6 rapporti]
Rapporti di trasmissione (:1)	
1°	4,714 [4,110]
2°	3,143 [2,248]
3°	2,106 [1,403]
4°	1,667 [1,000]
5°	1,285 [0,802]
6°	1,000 [0,659]
7°	0,839 [-]
8°	0,667 [-]
Retromarcia	3,295 [3,727]
Trasmissione finale	2.73 [3.07]
<b>TELAI</b>	
Sospensione anteriore	Doppio braccio oscillante
Sospensione posteriore	Integral Link
Sterzo	Cremagliera e pignone; elettromeccanico
<b>DIMENSIONI</b>	
Lunghezza (mm)	4.954
Larghezza incl./escl. specchietti (mm)	2.091/1.880
Altezza (mm)	1.457
Passo (mm)	2.960
Carreggiata anteriore/posteriore (mm)	1.605/1.594
Peso a vuoto (kg)	Da 1.595 [1.585]
Volume bagagliaio (litri)	540
Serbatoio carburante; litri (utilizzabili)	66
<b>PRESTAZIONI E CONSUMI</b>	
0-100 km/h (sec.)	8,1 [8,0]
Velocità massima (km/h)	229 [(230)]
Consumo di carburante (litri/100 km) ciclo combinato	4,3 [4,3]
Emissioni di CO <sub>2</sub> (g/km) combinato UE	114 [114]

Dati del costruttore; verificati al momento della pubblicazione. I dati tra le parentesi quadre si riferiscono al cambio manuale

## DATI TECNICI

Jaguar XF 2.0 diesel 180 CV AWD	
<b>MOTORE E TRASMISSIONE</b>	
Cilindrata (cc)	1.999
Cilindri	4 in linea
Valvole per cilindro	4; DOHC, a fasatura variabile delle camme di scarico
Alesaggio/corsa (mm)	83,0/92,4
Rapporto di compressione	15,5:1
Iniezione	1.800 bar common rail
Sistema di sovralimentazione	Turbocompressore singolo a geometria variabile
Potenza CV (kW)	180 (132) @ 4.000 giri/min.
Coppia Nm	430 @ 1.750-2.500 giri/min.
Cambio	ZF 8HP45 automatico 8 rapporti
Rapporti di trasmissione (:1)	
1°	4,714
2°	3,143
3°	2,106
4°	1,667
5°	1,285
6°	1,000
7°	0,839
8°	0,667
Retromarcia	3,295
Trasmissione finale	2,73
<b>TELAI</b>	
Sospensione anteriore	Doppio braccio oscillante
Sospensione posteriore	Integral Link
Sterzo	Cremagliera e pignone; elettromeccanico
<b>DIMENSIONI</b>	
Lunghezza (mm)	4.954
Larghezza incl./escl. specchietti (mm)	2.091/1.880
Altezza (mm)	1.457
Passo (mm)	2.960
Carreggiata anteriore/posteriore (mm)	1.605/1.594
Peso a vuoto (kg)	Da 1.700
Volume bagagliaio (litri)	540
Serbatoio carburante; litri (utilizzabili)	66
<b>PRESTAZIONI E CONSUMI</b>	
0-100 km/h (sec.)	8,4
Velocità massima (km/h)	222
Consumo di carburante (litri/100 km) ciclo combinato	4,9
Emissioni di CO <sub>2</sub> (g/km) combinato UE	129

Dati del costruttore; verificati al momento della pubblicazione.

## DATI TECNICI

Jaguar XF 3.0 diesel 300 CV	
<b>MOTORE E TRASMISSIONE</b>	
Cilindrata (cc)	2.993
Cilindri	6 a V
Valvole per cilindro	4; DOHC
Alesaggio/corsa (mm)	84,0/90,0
Rapporto di compressione	16,1:1
Iniezione	2.000 bar common rail
Sistema di sovralimentazione	Turbocompressore sequenziale-parallelo
Potenza CV (kW)	300 (221) @ 4.000 giri/min.
Coppia Nm	700 @ 2.000 giri/min.
Cambio	ZF 8HP70 automatico 8 rapporti
Rapporti di trasmissione (:1)	
1°	4,714
2°	3,143
3°	2,106
4°	1,667
5°	1,285
6°	1,000
7°	0,839
8°	0,667
Retromarcia	3,317
Trasmissione finale	2,19
<b>TELAI</b>	
Sospensione anteriore	Doppio braccio oscillante
Sospensione posteriore	Integral Link
Sterzo	Cremagliera e pignone; elettromeccanico
<b>DIMENSIONI</b>	
Lunghezza (mm)	4.954
Larghezza incl./esc. specchietti (mm)	2.091/1.880
Altezza (mm)	1.457
Passo (mm)	2.960
Carreggiata anteriore/posteriore (mm)	1.605/1.594
Peso a vuoto (kg)	Da 1.750
Volume bagagliaio (litri)	540
Serbatoio carburante; litri (utilizzabili)	66
<b>PRESTAZIONI E CONSUMI</b>	
0-100 km/h (sec)	6,2
Velocità massima (km/h)	250
Consumo di carburante (litri/100 km) ciclo combinato	5,5
Emissioni di CO <sub>2</sub> (g/km) ciclo combinato	144

Dati del costruttore; verificati al momento della pubblicazione

## DATI TECNICI

Jaguar XF 3.0 benzina sovralimentata 340 CV	
<b>MOTORE E TRASMISSIONE</b>	
Cilindrata (cc)	2.995
Cilindri	6 a V
Valvole per cilindro	4; DOHC, ingresso variabile e fasatura delle camme di scarico
Alesaggio/corsa (mm)	84,5/89,0
Rapporto di compressione	10,5:1
Iniezione	Iniezione diretta 150 bar
Sistema di sovralimentazione	Compressore Twin-Vortex
Potenza CV (kW)	340 (250) @ 6.500 giri/min.
Coppia Nm	450 @ 4.500 giri/min.
Cambio	ZF 8HP45 automatico 8 rapporti
Rapporti di trasmissione (:1)	
1°	4,714
2°	3,143
3°	2,106
4°	1,667
5°	1,285
6°	1,000
7°	0,839
8°	0,667
Retromarcia	3,317
Trasmissione finale	3,23
<b>TELAI</b>	
Sospensione anteriore	Doppio braccio oscillante
Sospensione posteriore	Integral Link
Sterzo	Cremagliera e pignone; elettromeccanico
<b>DIMENSIONI</b>	
Lunghezza (mm)	4.954
Larghezza incl./escl. specchietti (mm)	2.091/1.880
Altezza (mm)	1.457
Passo (mm)	2.960
Carreggiata anteriore/posteriore (mm)	1.605/1.594
Peso a vuoto (kg)	Da 1.710
Volume bagagliaio (litri)	540
Serbatoio carburante; litri (utilizzabili)	74
<b>PRESTAZIONI E CONSUMI</b>	
0-100 km/h (sec)	5,4
Velocità massima (km/h)	250
Consumo di carburante (litri/100 km) ciclo combinato	8,3
Emissioni di CO <sub>2</sub> (g/km) ciclo combinato	198

Dati del costruttore; verificati al momento della pubblicazione

# MEDIA INFORMATION

## DATI TECNICI

Jaguar XF 3.0 benzina sovralimentata 340 CV AWD	
<b>MOTORE E TRASMISSIONE</b>	
Cilindrata (cc)	2.995
Cilindri	6 a V
Valvole per cilindro	4; DOHC, a ingresso variabile e fasatura delle camme di scarico
Alesaggio/corsa (mm)	84,5/89,0
Rapporto di compressione	10,5:1
Iniezione	Iniezione diretta 150 bar
Sistema di sovralimentazione	Compressore Twin-Vortex
Potenza CV (kW)	340 (250) @ 6.500 giri/min.
Coppia Nm	450 @ 4.500 giri/min.
Cambio	ZF 8HP70 automatico 8 rapporti
Rapporti di trasmissione (:1)	
1°	4,714
2°	3,143
3°	2,106
4°	1,667
5°	1,285
6°	1,000
7°	0,839
8°	0,667
Retromarcia	3,317
Trasmissione finale	3,23
<b>TELAI</b>	
Sospensione anteriore	Doppio braccio oscillante
Sospensione posteriore	Integral Link
Sterzo	Cremagliera e pignone; elettromeccanico
<b>DIMENSIONI</b>	
Lunghezza (mm)	4.954
Larghezza incl./escl. specchietti (mm)	2.091/1.880
Altezza (mm)	1.457
Passo (mm)	2.960
Carreggiata anteriore/posteriore (mm)	1.605/1.594
Peso a vuoto (kg)	Da 1.760
Volume bagagliaio (litri)	540
Serbatoio carburante; litri (utilizzabili)	74
<b>PRESTAZIONI E CONSUMI</b>	
0-100 km/h (sec)	5,4
Velocità massima (km/h)	250
Consumo di carburante (litri/100 km) ciclo combinato	8,6
Emissioni di CO <sub>2</sub> (g/km) ciclo combinato	204

Dati del costruttore; verificati al momento della pubblicazione

# MEDIA INFORMATION

## DATI TECNICI

Jaguar XF 3.0 benzina sovralimentata 380 CV	
<b>MOTORE E TRASMISSIONE</b>	
Cilindrata (cc)	2.995
Cilindri	6 a V
Valvole per cilindro	4; DOHC, a ingresso variabile e fasatura delle camme di scarico
Alesaggio/corsa (mm)	84,5/89,0
Rapporto di compressione	10,5:1
Iniezione	Iniezione diretta 150 bar
Sistema di sovralimentazione	Compressore Twin-Vortex
Potenza CV (kW)	380 (280) @ 6.500 giri/min.
Coppia Nm	450 @ 4.500 giri/min.
Cambio	ZF 8HP45 automatico 8 rapporti
Rapporti di trasmissione (:1)	
1°	4,714
2°	3,143
3°	2,106
4°	1,667
5°	1,285
6°	1,000
7°	0,839
8°	0,667
Retromarcia	3,317
Trasmissione finale	3,23
<b>TELAI</b>	
Sospensione anteriore	Doppio braccio oscillante
Sospensione posteriore	Integral Link
Sterzo	Cremagliera e pignone; elettromeccanico
<b>DIMENSIONI</b>	
Lunghezza (mm)	4.954
Larghezza incl./escl. specchietti (mm)	2.091/1.880
Altezza (mm)	1.457
Passo (mm)	2.960
Carreggiata anteriore/posteriore (mm)	1.605/1.594
Peso a vuoto (kg)	Da 1.710
Volume bagagliaio (litri)	540
Serbatoio carburante; litri (utilizzabili)	74
<b>PRESTAZIONI E CONSUMI</b>	
0-100 km/h (sec)	5,3
Velocità massima (km/h)	250
Consumo di carburante (litri/100 km) ciclo combinato	8,3
Emissioni di CO <sub>2</sub> (g/km) ciclo combinato	198

Dati del costruttore: verificati al momento della pubblicazione

## DATI TECNICI

Jaguar XF 3.0 benzina sovralimentata 380 CV AWD	
<b>MOTORE E TRASMISSIONE</b>	
Cilindrata (cc)	2.995
Cilindri	6 a V
Valvole per cilindro	4; DOHC, a ingresso variabile e fasatura delle camme di scarico
Alesaggio/corsa (mm)	84,5/89,0
Rapporto di compressione	10,5:1
Iniezione	Iniezione diretta 150 bar
Sistema di sovralimentazione	Compressore Twin-Vortex
Potenza CV (kW)	380 (280) @ 6.500 giri/min.
Coppia Nm	450 @ 4.500 giri/min.
Cambio	ZF 8HP45 automatico 8 rapporti
Rapporti di trasmissione (:1)	
1°	4,714
2°	3,143
3°	2,106
4°	1,667
5°	1,285
6°	1,000
7°	0,839
8°	0,667
Retromarcia	3,317
Trasmissione finale	3,23
<b>TELAI</b>	
Sospensione anteriore	Doppio braccio oscillante
Sospensione posteriore	Integral Link
Sterzo	Cremagliera e pignone; elettromeccanico
<b>DIMENSIONI</b>	
Lunghezza (mm)	4.954
Larghezza incl./escl. specchietti (mm)	2.091/1.880
Altezza (mm)	1.457
Passo (mm)	2.960
Carreggiata anteriore/posteriore (mm)	1.605/1.594
Peso a vuoto (kg)	Da 1.760
Volume bagagliaio (litri)	540
Serbatoio carburante; litri (utilizzabili)	74
<b>PRESTAZIONI E CONSUMI</b>	
0-100 km/h (sec)	5,3
Velocità massima (km/h)	250
Consumo di carburante (litri/100 km) ciclo combinato	8,6
Emissioni di CO <sub>2</sub> (g/km) ciclo combinato	204

Dati del costruttore; verificati al momento della pubblicazione