

### Scheda tecnica 2.2 Multijet II (200 CV e 185 CV)

| Carburante                                       | Diesel                      | Diesel                      | Diesel                      |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Motore</b>                                    | <b>2.2L L4 Turbo Diesel</b> | <b>2.2L L4 Turbo Diesel</b> | <b>2.2L L4 Turbo Diesel</b> |
| <b>Cilindrata (Cm<sup>3</sup>)</b>               | 2184 cm3                    | 2184 cm3                    | 2184 cm3                    |
| <b>Alesaggio e corsa (mm)</b>                    | 83,8 X 99,0                 | 83,8 X 99,0                 | 83,8 X 99,0                 |
| <b>Rapporto di compressione</b>                  | 15,5 : 1                    | 15,5 : 1                    | 15,5 : 1                    |
| <b>Configurazione</b>                            | L4                          | L4                          | L4                          |
| <b>Valvole</b>                                   | 16                          | 16                          | 16                          |
| <b>Sistema di trazione</b>                       | Jeep Active Drive I         | Jeep Active Drive I         | Jeep Active Drive II        |
| <b>Potenza (kW)</b>                              | 136 kW @ 3.500 giri         | 147 kW @ 3.500 giri         | 147 kW @ 3.500 giri         |
| <b>Coppia (Nm)</b>                               | 440 Nm @ 2.500 giri         | 440 Nm @ 2.500 giri         | 440 Nm @ 2.500 giri         |
| <b>Cambio</b>                                    | Automatico a 9 marce        | Automatico a 9 marce        | Automatico a 9 marce        |
| <b>Rapporto di trasmissione:</b>                 | 4,700                       | 4,700                       | 4,700                       |
| <b>1a</b>  |                             |                             |                             |
| <b>2a</b>  | 2,842                       | 2,842                       | 2,842                       |
| <b>3a</b>  | 1,909                       | 1,909                       | 1,909                       |
| <b>4a</b>  | 1,382                       | 1,382                       | 1,382                       |
| <b>5a</b>  | 1,000                       | 1,000                       | 1,000                       |
| <b>6a</b>  | 0,808                       | 0,808                       | 0,808                       |
| <b>7a</b>  | 0,699                       | 0,699                       | 0,699                       |
| <b>8a</b>  | 0,58                        | 0,580                       | 0,580                       |
| <b>9a</b>  | 0,479                       | 0,479                       | 0,479                       |
| <b>retromarcia</b>                               | 3,805                       | 3,805                       | 3,805                       |
| <b>Rapporto al ponte</b>                         | 3,517                       | 3,517                       | 3,517                       |
| <b>Classe di emissioni</b>                       | Euro 6                      | Euro 6                      | Euro 6                      |
| <b>Emissioni CO<sub>2</sub> (g/km) combinato</b> | 150 g/Km                    | 150 g/Km                    | 160 g/Km                    |
| <b>Consumo (L/100km) Urbano</b>                  | 7,0 l/100 Km                | 7,0 l/100 Km                | 7,5 l/100 Km                |
| <b>Consumo(L/100km) Extra urbano</b>             | 4,9 l/100 Km                | 4,9 l/100 Km                | 5,3 l/100 Km                |
| <b>Consumo (L/100km) Combinato</b>               | 5,7 l/100 Km                | 5,7 l/100 Km                | 6,1 l/100 Km                |
| <b>Capacità di traino (kg)</b>                   | 2495                        | 2495                        | 2495                        |
| <b>Massimo carico verticale sul gancio (kg)</b>  | 125                         | 125                         | 125                         |
| <b>Traino rimorchio non frenato(kg)</b>          | 450                         | 450                         | 450                         |
| <b>Carico sul tetto(kg)</b>                      | 68                          | 68                          | 68                          |
| <b>Rapporto di sterzo</b>                        | 15 : 1                      | 15 : 1                      | 15 : 1                      |

|  |  |      |      |
|--|--|------|------|
| <b>Diametro di sterzata (m)</b>              | 11,6   | 11,6 | 11,6 |
| <b>Giri del volante (da blocco a blocco)</b> | 2,56   | 2,56 | 2,56 |
| <b>Angolo di attacco</b>                     | 18,2   | 18,2 | 20   |
| <b>Angolo di uscita</b>                      | 24   | 24   | 25,9 |
| <b>Angolo di dosso</b>                       | 18,4   | 18,4 | 20,6 |
| <b>Altezza da terra (mm)</b>                 | 157  | 157  | 183  |
| <b>Guado (mm)</b>                            | 482  | 482  | 482  |
| <b>Accelerazione (0-100 Km/h) (sec)</b>      | 8,8  | 8,5  | 8,7  |
| <b>Velocità massima (km/h)</b>               | 201  | 204  | 203  |
| <b>Peso (kg)</b>                             | 1953   | 1953 | 1985 |
| <b>Peso a pieno carico (kg)</b>              | 2495   | 2495 | 2495 |
| <b>Capacità serbatoio (l)</b>                | 60   | 60   | 60   |
| <b>Lunghezza (mm)</b>                        | 4623 mm FWD / 4624 mm Jeep Active Drive I & II / 4626 mm Lock                    |      |      |
| <b>Larghezza (mm)</b>                        | 1859 mm Jeep Active Drive I & II / 1904 mm Lock (2089 mm inclusi specchietti)    |      |      |
| <b>Altezza (mm)</b>                          | 1669 mm FWD / 1670 mm Jeep Active Drive I / 1697 mm II / 1722 mm Lock            |      |      |
| <b>Interasse (mm)</b>                        | 2699 mm FWD / 2700 mm Jeep Active Drive I / 2719 mm II & Lock                    |      |      |
| <b>Track front/rear (mm)</b>                 | 1586 mm/1584 mm Jeep Active Drive I - 1599 mm/1606 mm II - 1619 mm/1626 Lock     |      |      |
| <b>Freni</b>                                 | Dischi anteriori ventilati (330 mm x 28 mm) - dischi posteriori (278 mm x 12 mm) |      |      |